

企业四要素核验接口文档

调用地址: 官网查看 (www.shuzike.com)

请求方式: POST

返回类型: Json

请求参数 (Headers)

Content-Type=application/json

UserAuthKey=您申请的数智客接口平台的 AppCode

请求参数 (Body)

```
{  
  "companyname": "某某公司",  
  "creditno": "91310*****",  
  "legalname": "张某",  
  "legalidcard": "310*****"  
}
```

请求参数说明

参数名	字段类型	描述
companyname	String	企业名称
creditno	String	统一信用代码
legalname	String	企业法人名称
legalidcard	String	企业法人身份证号

请求示例

见 demo

正常返回示例

```
{  
  "code": 200,  
  "data": {  
    "companyName": "1",  
    "creditNo": "1",  
    "legalIdcard": "1",  
    "legalName": "1",  
  },  
  "msg": "查询成功",  
  "reqno": "202205092002454648"  
}
```

失败返回示例

略

返回参数说明

表 1 result

参数名	字段类型	描述
companyName	String	企业名称比对结果(1: 一致, 0: 不一致)
creditNo	String	统一信用代码比对结果(1: 一致, 0: 不一致)
legalName	String	企业法人名称比对结果(1: 一致, 0: 不一致)
legalIdcard	String	企业法人身份证号比对结果(1: 一致, 0: 不一致)

错误码定义

错误码	错误信息
200	成功
400	请求参数错误
404	资源不存在
500	系统内部错误, 请联系服务商
501	接口服务异常
601	用户账户异常
602	用户白名单异常
603	接口停用
604	剩余调用次数不足
90001	其他, 以实际返回为准