

手机在网时长 B 接口文档

调用地址: 官网查看 (www.shuzike.com)

请求方式: POST

返回类型: Json

请求参数 (Headers)

Content-Type=application/json

UserAuthKey=您申请的数智客接口平台的 AppCode

请求参数 (Body)

```
{  
  
  "mobile":"//手机号码"  
  
}
```

请求示例

见 demo

正常返回示例

```
{  
  "code": 200,  
  "data": {  
    "city": "上海市",  
    "isp": "移动",  
    "province": "上海市",  
    "time": "24+"  
  },  
  "msg": "调用成功",  
  "reqno": "202207282104458398"
```

}

返回参数说明:

表 data

参数	参数类型	描述
city	String	城市
isp	String	运营商
province	String	省份
time	String	0-3: 0-3 个月 3-6: 3-6 个月 6-12: 6-12 个月 12-24: 12-24 个月 24+: 24 个月及以上

失败返回示例

略

错误码定义

错误码	错误信息
200	成功
400	请求参数错误
404	资源不存在
500	系统内部错误, 请联系服务商

501	接口服务异常
601	用户账户异常
602	用户白名单异常
603	接口停用
604	剩余调用次数不足
605	请求参数必填项不能为空
606	参数格式错误
90001	其他, 以实际返回为准